

Technische Daten GRUBER Silierwagen twinpower

		TP 300	TP 350	TP 400	TP 450
für Traktoren ab ca. PS		80	100	100	120
Einachser		X			
Tandem			X	X	X
Fassungsvermögen Heu	m ³	30	35	40	45
Fassungsvermögen nach DIN 11741	m ³	20,0	22,6	25,2	27,9
Länge gesamt	m	7,39	8,02	8,65	9,28
Breite (Aufbau)	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Breite an den Rädern	m	2,42	2,38	2,42	2,42
Höhe Aufbau aufgestellt	m	3,42	3,43	3,50	3,50
Höhe Aufbau umgelegt	m	2,55	2,56	2,63	2,63
Bodenhöhe	m	1,15	1,16	1,23	1,23
Laderaum Länge	m	4,95	5,58	6,21	6,84
Laderaum Breite	m	1,97	1,97	1,97	1,97
Laderaum Innenhöhe (Höhen gelten für Standard-Scherengitter-Aufbau)	m	2,17	2,17	2,17	2,17
Schneidmesser max.	Stk.	27			
Schnittlänge mit 5 Messer	cm	22			
Schnittlänge mit 27 Messer	cm	5,5			
Bereifung Serie Einachser	m	500-17			
Bereifung Serie Tandem	m		480-17	500-17	500-17
Spurweite Serie	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Eigengewicht	kg	2950	3800	4100	4400
zul. Gesamtgewicht	kg	6800	10000	11000	12000

